

streamLINE - der praktische Kompaktlaser



Modernes Design, leistungsstarke Laserquelle, überraschend günstig

streamLINE ist der neue „Einstieglaser“ von cleanLASER für die flexible Oberflächenreinigung. Das System ist in vier Leistungsklassen mit bis zu 300 Watt Laserleistung verfügbar. Damit ist der Kleine der leistungsstärkste voll luftgekühlte portable Reinigungslaser am Markt.

Mit dem komfortablen, touch-basierten Bediendisplay „cleanTOUCH“ lässt sich das System auch per Fernzugriff via WiFi verbinden. Integrierte Signalleuchten visualisieren den Betriebszustand durch einen „leuchtenden“ Griff. Die Bedienung und Einstellung des Systems erfolgt direkt an der Bearbeitungsoptik über industriegerechte integrierte haptische Tasten und Drehregler. Somit wird kein separates Bediengerät benötigt.

streamLINE - Made in Germany

- Schlüsselfertiges Komplettsystem für die manuelle Bearbeitung in vier Leistungsvarianten von 50 bis 300 Watt verfügbar
- Robustes Leichtbaugehäuse aus Aluminiumboden und Kunststoffgehäuse
- Die leistungsstarke, hochbrillante Strahlquelle aus deutscher Produktion sorgt für hohe Abtrageeffizienz und Zuverlässigkeit
- Typische Anwendungen:
 - Vor- und Nachbehandlung von Schweißnähten
 - Entlacken
 - Fügevorbereitung
 - Reinigung
 - Restaurierung

streamLINE – stark und sanft zugleich



Passende Bearbeitungsoptik OSH 20

streamLINE ist optional mit FFC-Faserkoppler zur Strahl-Homogenisierung und Kombination mit Lichtleitkabeln bis zu 10 m Länge erhältlich.

Durch die Strahlhomogenisierung ist es möglich, sehr empfindliche Oberflächen wie z. B. Werkzeuge und Formen oder Luftfahrtbauteile schonend und beschädigungsfrei zu reinigen.

Diese Strahlführung kann für alle Leistungsklassen eingesetzt werden. Der 300 Watt Laser ist damit der leistungsstärkste luftgekühlte und zugleich sanfteste Kompaktlaser für die manuelle Reinigung.

TECHNISCHE DATEN IM ÜBERBLICK

	streamLINE
Laserbestückung	Luftgekühlte Laserstrahlquellen Optional auch mit FFC-Homogenisierung
Optikbestückung	Manuelle Optik OSH 20
Kabellänge	3 m, optional mit FFC bis zu 10 m
Abmessungen Grundkörper (Breite x Länge x Höhe)[mm ³]	570 x 885 x 395
Laserleistung	50, 100, 200 oder 300 Watt

01.2025 Technische Änderungen vorbehalten

NEHMEN SIE KONTAKT AUF. WIR BERATEN SIE GERNE!



Clean-Lasersysteme GmbH
Dornkaulstr. 6-8

52134 Herzogenrath
Deutschland

Tel. +49 2407 9097-0
info@cleanlaser.de

www.cleanlaser.de